

BIZTONSÁGI ADATLAP
1272/2008 EK rendelet szerint

1. Szakasz: Az anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása

1.1. Termékazonosító:

A keverék kereskedelmi neve: **Ultra Sol Extra**

1.2. Az anyag vagy keverék megfelelő azonosított felhasználása illetve ellenjavallt felhasználása:

A keverék ajánlott felhasználása: Higiénés kéztisztító és fertőtlenítőszer. Fertőtlenítő kézmosásra minden olyan területen, ahol a kézen keresztüli fertőződés veszélye fennáll, valamint betegfürdetésre elsősorban professzionális felhasználók részére.

Hatásspektrum: baktericid (MRSA), fungicid, szelektív virucid (burkos vírusokra), tuberkulocid és algicid.

Ellenjavallt felhasználás: Más fertőtlenítő és tisztítószerrel nem keverhető.

1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

A gyártó cég neve:

Cím:

Telefon:

Telefax:

Biztonsági adatlapért felelős:

Honlap:

Florin Zrt

6725 Szeged, Kenyérgyári út 5.

+36-62-592 100

+36-62-592 145

info@florin.hu

www.florin.hu

Az Ön szállítója:

• Név: Multi Land Max Kft.

• Székhely: 6724 Szeged, Szilánk köz 2/C

• Telefon: +36 (30) 237-7472

• e-mail: info@multilandmax.hu

1.4. Sürgősségi telefonszám (Magyarország):

Szolgálat (ETTSz)

Cím:

Telefon:

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató

1096 Budapest Nagyvárad tér 2.

+36-80-20 11-99 (éjjel-nappal)

+36-1-476-64-64 (éjjel-nappal)

2. Szakasz: A veszély azonosítása

2.1. Az anyag vagy keverék osztályozása:

A termék meghatározása: keverék

A 1272/2008/EK szerinti osztályozás

Eye Dam. 1 H318

Skin Irrit. 2 H315

Aquatic Acute 1H400

A H mondatok teljes szövegét, lásd 16.szakasz

2.2. Címkézési elemek:

Veszélyt jelző piktogramok:



Figyelmeztetés:

Veszély.

Figyelmeztető mondatok:

H318 Súlyos szemkárosodást okoz.

H315 Bőrirritáló hatású

H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra.

Óvintézkedésre vonatkozó mondatok:

P102 Gyermekektől elzárva tartandó.

P273 Kerülni kell az anyagnak a környezetbe való kijutását.

P305 +P351 +P338 SZEMBE KERÜLÉS esetén: Több percig tartó óvatos öblítés vízzel. Adott esetben a kontaktlencsék eltávolítása, ha könnyen megoldható. Az öblítés folytatása

P337+313 Ha a szemirritáció nem múlik el: orvosi ellátást kell kérni.

EUH208 Methylisothiazolinone, Alpha-hexyl cinnamic aldehyde-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki.

Egyéb címkézési elemek:

Biocid hatóanyagok: didecil-dimetil-ammónium-klorid (CAS:7173-51-5) 2%,
Alkil (C12-C16) dimetil benzil ammonium klorid (CAS: 68424-85-1) 2,4 %
Etanol (CAS: 64-7-5) 18%

Más tisztító-, és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!

Veszélyt meghatározó összetevők: Didecil-dimetil-ammónium-klorid, Alkil (C12-C16) dimetil benzil ammonium klorid, Észterezett polietoxiéter, C8-C14 alkil glukozid

2.3. Egyéb veszélyek: Nem ismert.

3. Szakasz: Összetétel/összetevőkre vonatkozó információk

3.2. Keverékek

Veszélyes alkotórészek	konc. m/m%	CAS szám	EC szám	Besorolás 1272/2008 EK
Didecil-dimetil-ammónium-klorid	2	7173-51-5	230-525-2	Skin Corr. 1B H314 Eye Dam.1 H318 Aquatic Acute 1.H400 (M=10) Acute Tox.4 H302 Aquatic Chronic 2 H411
Alkil-(C12-16) dimetilbenzil-ammónium klorid	2,4	68424-85-1	270-325-2	Skin Corr. 1B H314 Eye Dam.1. H318 Aquatic Acute 1 H400 (M=10) Aquatic Chronic 1 H410 Acute Tox. 4 H302
Etanol (etilalkohol)	18	64-17-5	200-578-6	Flam.liq. 2 H225
C8-14 Alkil glukozid	3			Eye Dam.1 H318

észterezett polyetoxiéter	5			Eye Dam.1 H318
---------------------------	---	--	--	----------------

A táblázatban megadott összetevők közül az etanol rendelkezik expozíciós határértékkel.

A táblázatban felsorolt veszélyes összetevők H mondatai: lásd 16. pont.

4. Szakasz: Elsősegély-nyújtási intézkedések

4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Belégzés: Az expozíció forrását szüntessük meg, ha lehetséges. A sérültet friss levegőre kell vinni, nyugalomba kell helyezni. Panasz esetén forduljunk orvoshoz.

Bőrrel való érintkezés: Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani. Az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Szembe kerülés esetén: A kontaktlencsét távolítsuk el, ha könnyen lehetséges. A szemet bő, friss vízzel kell öblíteni 10 percig a szemhéjszélek széthúzása közben, és a szemgolyó egyidejű mozgatásával. Szemsérülés esetén orvosi ellátás szükséges.

Lenyelés: A sérült szájüregét bő ivóvízzel mossuk ki, itassunk 0,5 liter kellemesen hűvös vizet. Hánytatni tilos. Forduljunk orvoshoz.

Egyéni védőfelszerelés elsősegélynyújtó számára: Gumikesztyű (latex).

4.2. A legfontosabb- akut és késleltetett- tünetek és hatások:

A 4.1. pontban megadottakon kívül nem ismertek.

4.3. A szükséges azonnali orvosi ellátás és különleges ellátás jelzése:

Késleltetett hatások nem ismertek.

5. Szakasz: Tűzvédelmi intézkedések

5.1. Oltóanyag

A megfelelő oltóanyag: Vízpermet, tűzoltópor, tűzoltóhab, szén-dioxid.

Az alkalmatlan oltóanyag: Nem ismert.

5.2. Az anyagból vagy a keverékből származó különleges veszélyek: Hő hatásra és égéskor mérgező gázok szabadulhatnak fel.

5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat: Nagy tűz esetén levegőtől független légzőkészülék és hő ellen védőöltözet. Az oltásnál használt oltóanyag csatornába, felszíni és talajvízbe való bekerülését, ha lehetséges akadályozzuk meg.

6. Szakasz: Intézkedések véletlenszerű expozíciónál

6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és veszélyhelyzeti eljárások

6.1.1. Nem sürgősségi ellátó személyzet esetében: Kerüljük a szemmel, nyálkahártyával való érintkezést. A kiömlött keverék a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt. Zárt helyiség esetén megfelelő szellőztetésről gondoskodjunk.

6.1.2. A sürgősségi ellátók esetében: Kerüljük a szemmel, nyálkahártyával való érintkezést. A kiömlött keverék a padozat síkosságát okozhatja, viseljünk gumicsizmát, védőkesztyűt. Zárt helyiség esetén megfelelő szellőztetésről gondoskodjunk. Kerüljük el a környezetbe való kikerülést.

6.2. Környezetvédelmi óvintézkedések: Kerüljük el a talajvízbe és folyóvízbe, a talajba vagy a környezetbe kerülést. Nagy mennyiségű tömény termék csatornába élő-, felszíni-, talaj-, és szennyvízbe, talajba jutása esetén értesíteni kell a helyi szabályozás szerinti hatóságot (pl.: katasztrófavédelmi szerveket, környezetvédelmi és vízügyi hatóságot).

6.3. A területi elhatárolás és a szennyezésmentesítés módszerei és anyagai: A szabadba jutott keveréket védőgáttal körül kell venni. A kiömlött keveréket megfelelő abszorbeáló szerrel (földdel, homokkal vagy univerzális/inert adszorbenssel) fel kell itatni. Össze kell gyűjteni felcímkézett zárható, jelölt tárolótartályba és veszélyes hulladékként kell kezelni. Véletlenszerű kiömlés és felszíni vizekbe kerülés esetén a keveréket hígítani kell nagy mennyiségű vízzel. Ha van, a veszélyelhárítási terv alapján járunk el. A maradékot bőséges vízzel el kell mosni.

Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről.

6.4. Hivatkozás más szakaszokra: Lásd 8. és 13. pont.

7. Szakasz: Kezelés és tárolás

7.1. A biztonságos kezelésre irányuló óvintézkedések: Használat közben enni, inni és dohányozni tilos. Használat után az edényzetet alaposan zárjuk vissza.

7.2. A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

Tárolás: Tárolja eredeti, ép, jól zárható csomagolásban, száraz, jól szellőztethető, hűvös, fagymentes, hőtől, hőforrástól és fénytől védett helyen. Tartsa távol élelmiszertől, italtól. Védje a direkt napsütéstől.

7.3. Meghatározott végfelhasználás: Felhasználási információk a biztonsági adatlap 1.2 alpontjában, útmutatások a címkén találhatóak.

Lúggal, lúgos keverékkel, más tisztító-, és fertőtlenítőszerrel keverni tilos!

8. EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/EGYÉNI VÉDELEM

8.1. Ellenőrzési paraméterek

A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelete szerint a 3. pontban megadott veszélyes összetevők közül expozíciós határértékkel rendelkezik.

Összetevő neve	Expozíciós határértékek
	A 25/2000.(IX.30.) EüM-SZCSM rendeletben foglaltaknak megfelelően
Etanol (etilalkohol)	AK-érték: 1900 mg/m ³ CK-érték: 7600 mg/m ³

8.2. Az expozíció ellenőrzése

8.2.1. Megfelelő műszaki ellenőrzés

Gondoskodjunk megfelelő szellőztetésről. A keverék szembe, szervezetbe kerülését el kell kerülni. Biztosítsunk a dolgozóknak a keverék tulajdonságainak megismerését, és a környezet védelmét. Tartsuk be a személyi higiéniai előírásokat, a keverék használata közben tilos enni, inni és dohányozni.

8.2.2. Egyéni óvintézkedések, például egyéni védőeszközök

Szem-/ arcvédelem: Rendeltetészerű használat során nem szükséges. Ha szembe jut, bő vízzel ki kell mosni, és orvoshoz kell fordulni.

Bőrvédelem: Rendeltetésnek megfelelő használat esetén nem szükséges. Nagy mennyiség kömlése esetén: Az elszennyeződött ruhadarabokat el kell távolítani. Az érintett testrészeket bő vízzel le kell mosni.

Kézvédelem: Rendeltetészerű használat során nem szükséges. A termék zsíroldó hatású, napi többszöri, rendszeres használat után a kezet kiszáríthatja. Kiszáradás esetén használjunk Bőrtápláló krémet. Sérült Bőrfelületen a termék használata nem javasolt.

Légutak védelme Rendeltetészerű használat során nem szükséges.

Hőveszély: Nem kell hőveszéllyel számolni betartva a használati útmutatót.

8.2.3. Környezeti expozíció-ellenőrzések: Tartsuk be a kezelési és tárolási útmutatót és tegyünk meg mindent annak érdekében, hogy a keverék ne ömölhessen folyóvízbe, ne kerülhessen a talajba és a szennyvízbe.

9. Szakasz: Fizikai és kémiai tulajdonságok

9.1. Alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Külső jellemzők:	Viszkózus, enyhén opálos kék színű folyadék
Szag:	Illatosított
Szag küszöbérték:	Nem alkalmazható

pH (cc) :	6,0 – 7,0
Olvadáspont/ fagyáspont:	Nem megállapított
Kezdő forráspont és forrásponttartomány:	Nem megállapított
Lobbanáspont:	>100 °C
Párolgási sebesség:	Nem alkalmazható
Gyúlékonyság (szilárd,gázhalmazállapot):	nem alkalmazható
Felső/alsó gyulladási határ vagy robbanási tartományok:	Nem robbanékony
Gőznyomás:	Nem alkalmazható
Gőzsűrűség:	Nem alkalmazható
Relatív sűrűség:	kb. 1
Oldékonyság:	Vízben: minden arányban elegyedik
Megoszlási hányados n-oktanol/víz:	Nem megállapított
Öngyulladási hőmérséklet:	Nem megállapított
Bomlási hőmérséklet:	Nem megállapított
Viszkózitás:	140 mPas (Brookfield 4/20)
Robbanásveszélyesség:	Nem robbanékony
Oxidáló tulajdonságok:	Oxidáló tulajdonságot nem mutat

9.2. Egyéb információk:

Nem ismert

10. Szakasz: Stabilitás és reakciókészség

10.1. Reakciókészség: A keverék reagál lúggal, lúgos keverékekkel, anionos felületaktív anyagokkal, erős oxidáló és redukáló szerekekkel.

10.2. Kémiai stabilitás: Normál körülmények között stabil betartva a kezelésre és a tárolásra megadott előírásokat.

10.3. Veszélyes reakciók lehetősége: A keverék reagál lúggal, lúgos keverékekkel, anionos felületaktív anyagokkal, erős oxidáló és redukáló szerekekkel.

10.4. Kerülendő körülmények: Óvni kell a magas hőmérséklettől, közvetlen napsütéstől, sugárzó hőtől, hőforrástól.

10.5. Nem összeférhető anyagok: Erős oxidáló szerek, lúg, lúgos keverékek, más fertőtlenítőszer, anionos felületaktív anyagok.

10.6. Veszélyes bomlástermékek: Előírt felhasználás tárolás mellett veszélyes bomlástermékek nem keletkeznek.

11. Szakasz: Toxikológiai információk

11.1. A toxikológiai hatásokra vonatkozó információ

Toxikológiai hatások:

a) akut toxicitás:

Didecil-dimetil-ammónium-klorid:

LD50 (szájon át, patkány): 658 mg/kg

LD50 (Bőrön át, patkány): >2000 mg/kg

Alkil-(C12-16) dimetilbenzil-ammónium klorid:

LD50 (szájon át, patkány): 795 mg/kg

ATE (Bőrön át): >5000 mg/kg (calculated)

észterezett polyetoxiéter:

LD50 (szájon át, patkány): >2000 mg/kg

C8-14 Alkil glukoizid:

LD50 (szájon át, patkány): >2000 mg/kg

b) bőrkorrózió/bőrirritáció: Irritál

c) súlyos szemkárosodás/szemirritáció: szemkárosodás okoz

- d) szenzibilizáció: Nem szenzibilizál
e) csírasejt-mutagenitás: Nem ismert
f) rákkeltő hatás: Nem rákkeltő
g) reprodukciós toxicitás: Nem ismert
h) egyetlen expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Nem ismert
i) ismétlődő expozíció utáni célszervi toxicitás (STOT): Nem ismert
j) aspirációs veszély: adatok nem ismertek

12. Szakasz: Ökológiai információk

12.1. Toxicitás:

A keverék környezeti veszélyes besorolású.

Didecil-dimetil-ammónium-klorid:

EC50 (Selenastrum capricornutum): 0,12 mg/l/96 óra

EC50 (Daphnia): 0,06 mg/l/48 óra

LC50 (Brachydanio rerio): 0,97 mg/l/96 óra

Alkil-(C12-16) dimetilbenzil-ammónium klorid:

EC50 (Selenastrum capricornutum): 0,025 mg/l/72 óra

EC50 (Daphnia): 0,016 mg/l/48 óra

LC50 (Oncorhynchus mykiss): 0,85 mg/l/96 óra

NOEC/21 d: 0,025 mg/l (Daphnia magna)

észterezett polyetoxiéter:

EC50 (Daphnia): 10-100 mg/l/48 óra

LC50 (hal): 10-100 mg/l/96 óra

12.2. Perzisztencia és lebonthatóság:

Didecil-dimetil-ammónium-klorid:

OECD 301 D Closed-Bottle Test >70%

Alkil-(C12-16) dimetilbenzil-ammónium klorid:

OECD 301 D Closed-Bottle Test >70%

12.3. Bioakkumulációs képesség: A keverékre nem megállapított.

12.4. A talajban való mobilitás: A keverékre nem megállapított.

12.5. A PBT és a vPvB- értékelés eredményei: A keverékre nem megállapított.

12.6. Egyéb káros hatások: Nem figyeltek meg.

13. Szakasz: Ártalmatlanítási szempontok

13.1. Hulladékkezelési módszerek:

A termék az Európai Hulladék Katalógus szerint veszélyes hulladéknak minősül. Óvni kell a hulladékot a környezetbe való kijutástól. A felhasznált abszorbenst is veszélyes hulladékként kell kezelni.

b) A hulladékkezelés jogi szabályozása:

Tilos a keveréket, annak fel nem használt maradványát, csomagolóburkolatát élő vízbe, közcatornába és talajba juttatni. A keverék maradványát, illetve szennyezett csomagolóburkolatát veszélyes hulladékként kell kezelni. A felhasznált abszorbenst is veszélyes hulladékként kell kezelni. A keletkezett hulladékot át kell adni veszélyes hulladékre specializálódott cégnek. Kezelésére a vonatkozó jogszabályok előírásai az irányadóak.

c) Javasolt hulladékosztályozás:

07 04 99: közelebről nem meghatározott hulladékok

d) Javasolt osztályozás a szennyezett csomagolóanyagra:

15 01 10* veszélyes anyagokat maradványként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok

A tiszta és a tisztára mosott csomagolóanyagra: 15 01 02: műanyag csomagolási hulladékok. A kiürült és tisztára mosott csomagolóanyag újrahasznosítható.

14. Szakasz: Szállításra vonatkozó információk

Szállításra az ADR előírásai vonatkoznak.

UN szám:	3082
Az ENSZ szerinti megfelelő szállítási megnevezés	KÖRNYEZETRE VESZÉLYES FOLYÉKONY ANYAG, M.N.N. (didecil-dimetil-ammónium-klorid, benzalkónium klorid)
Szállítási veszélyességi osztály:	9
Csomagolási csoport:	III
Környezeti veszélyek	igen
A felhasználót érintő különleges óvintézkedések	nem ismert
A MARPOL-egyezmény II. melléklete és az IBC szabályzat szerinti ömlesztett szállítás	nem vonatkozik
Korlátozott mennyiség (LQ)	5 liter

15. Szakasz: Szabályozással kapcsolatos információk

15.1. Az adott anyaggal vagy keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások/jogszabályok

Felhasználási terület, alkalmazási javaslat, tárolásra, hulladékkezelésre és elsősegélynyújtásra vonatkozó információ a címkén található.

SEVESO kategória: A termék a 219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet alapján SEVESO kategóriába besorolt. (2. táblázat: környezetre veszélyes anyagok és készítmények: nagyon mérgező a vízi szervezetekre)

Érvényes jogszabályok:

1992. évi XXII. törvény
1993. évi XCIII. Törvény
1995. évi LIII. Törvény
2000. évi XXV. törvény
2000. évi XLIII. Törvény
220/2004. (VII. 21.) Kormányrendelet
98/2001. (VI. 15.) Kormányrendelet
28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet
28/2011 (IX. 6.) BM rendelet
25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet
1907/2006 EK rendelet
1451/2007 EK rendelet
98/8 EK irányelv
38/2003 (VII. 7.) EszCsM-FVM-KvVM együttes rendelet
648/2004 EK rendelet
219/2011 (X. 20.) Korm. rendelet
1272/2008 EK rendelet
830/2015/EU

15.2. Kémiai biztonsági értékelés: A termékre kémiai biztonsági értékelés nem készült.

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A biztonsági adatlapban megadott veszélyjelek, H mondatok és rövidítések:

H mondatok:

H302 Lenyelve ártalmas
 H312 Bőrrel érintkezve ártalmas
 H314 Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz
 H315 Bőrirritáló hatású
 H318 Súlyos szemkárosodást okoz
 H400 Nagyon mérgező a vízi élővilágra
 H411 Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
 H410 Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz
 H225 Fokozottan tűzveszélyes folyadék és gőz

Rövidítések:

Acute Tox. 4	Acute toxicity (dermal), Hazard Category 4
ADR	European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás
Aquatic Acute 1	Hazardous to the aquatic environment – Acute Hazard, Category 1
CAS	Chemical Abstract Service (division of the American Chemical Society)
EC	EINECS: az 1981. szeptember 18-án az Európai Közösség piacán jelen lévi valamennyi anyagot tartalmazó Létező Kereskedelmi Anyagok Európai Jegyzéke ELINCS: az 1981. szeptember 18-át követően az Európai Közösségben, illetve az Európai Unióban törzskönyvezett új anyagokat tartalmazó Törzskönyvezett Vegyi Anyagok Európai Jegyzéke.
EC50	az anyag tényleges koncentrációja, amely a legnagyobb válaszreakció 50%-át eredményezi
ErC50	Median effective concentration for growth rate (alage) Az anyagnak az a koncentrációja, amelyik 50%-kal csökkenti a növekedési rátáját az algasejteknek a kontroll mintához képest
Eye Dam. 1	Szemmaró, Serious eye damage, Hazard Category 1
LC50	(50%-os halálos koncentráció): az anyag azon koncentrációja a vízben, amely a kísérleti állatcsoport 50%-ának elhullását okozza
LD50 (lethal dose)	a kísérleti állatok 50%-át elpusztítja
NLP	No-longer Polymers
PBT	perzisztens, bioakkumulatív és mérgező
Skin Corr. 1B	Bőrmaró, Skin corrosion, Hazard Category 1B
Skin Irrit. 2	Bőrirritatív, Skin irritation, Hazard Category 2
vPvB	nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív
Flam.Liq.2	Tűzveszélyes folyadék

A keverék osztályba sorolása az interpolációs elvek alapján történt.

Képzési, betanítási előírások:

A keveréket használó személyzetet oktatni kell a kezeléssel kapcsolatos kockázatokról, az egészségügyi és környezetvédelmi követelményekről. Meg kell ismertetni őket a termék veszélyes tulajdonságaival, a foglalkozás egészségügyi és környezetvédelmi előírásokkal és az elsősegélynyújtási intézkedésekkel.

Javasolt felhasználási korlátozások:

Az 1. pontban megadott felhasználási terület csak a legjellemzőbbeket tartalmazza. Speciális felhasználási területen való alkalmazás a felhasználó felelőssége. Ebben az esetben a felhasználó az egyedüli felelős a helyi és nemzeti szabályozásokhoz, előírásokhoz való alkalmazásért. A biztonsági információk a terméket a biztonság szempontjából írják le, és nem tekinthetők a termék műszaki specifikációjának.

A biztonsági adatlapot a legjobb tudásunk szerint, a rendelkezésünkre álló adatok alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

Változás az előző kiadáshoz: minden szakasz